


ADM-1408

Alineador 3D "Sphere" sin alabeo
"Sphere" aligner with 3D targets


2 soportes estándar - 2 supports standard



El **ADM-1408** se suministra con cámaras fijas en los captadores. Se suministra con garras de 3 puntos con abrazaderas para saltar la operación de alabeo (alabeo no obligatorio). Rápido de utilizar. Teclado que actúa de mando a distancia encima de cada captador. En el interior de la consola se encuentra un potente ordenador PC, impresora y monitor de TFT de 19".

The **ADM-1408** version with fixed cameras. Equipped with tyre grabbing 3 point clamps to avoid run out compensation (run out compensation when required). Very quick to use. Remote control located on each sensor. The cabinet, houses the PC, the printer and the 19" TFT monitor.

ADM-1451
Quick Control
Quick Control



Enganche rápido al elevador. Pivotante para evitar daños en el caso de obstáculo en bajada. El soporte se puede desplazar hacia el exterior 65mm, en el caso de alineación de vehículos muy anchos. Quick clamp to the lift. Pivoting support to avoid damage with obstacles while lowering. The base of the sensor can be translated outward by 65 mm, in case of extra large vehicles.

Datos técnicos Technical data	Precisión Accuracy	Campo medida Measuring range	Campo total medida Total measuring range
Eje delantero – Front axle			
Convergencia total	Total Toe	±2'	±2°
Conver. parcial	Partial Toe	±1'	±1°
Ángulo retraso	Set-back	±2'	±2°
Ángulo de caída	Camber	±2'	±3°
Avance de rueda	Caster	±5'	±10°
Avance mangueta	King pin	±5'	±10°
Eje trasero – Rear axle			
Convergencia	Total Toe	±2'	±2°
Conver. parcial	Partial Toe	±1'	±1°
Ángulo retraso	Set-back	±2'	±2°
Ángulo de caída	Camber	±2'	±3°
Ángulo de empuje	Thrust angle	±2'	±2°
Medidas	Dimensions	alt. hgt. 1550 mm anch. wid. 800 mm long. len. 780 mm	

Dotación de equipo:

×1 consola con PC, Monitor TFT 19", Teclado, Impresora, ×2 Captadores, ×4 garras y targets, ×1 juego de platos, ×1 Dispositivo bloca volante, ×1 dispositivo bloca freno. ×1 Manual instrucciones en CD.

Standard equipment:

×1 Control unit complete with PC, 19" TFT Monitor, Key-board, Printer, ×2 measuring heads, ×4 clamps with targets, ×1 pair of truntables, ×1 Brake pedal depressor. ×1 Steering wheel lock. ×1 CD instruction manual.



Accesorios opcionales

Optional accessories

ADM-1450

Soporte especial para fosos
Two flat supports for pit

Practico para utilizar en fosos, a través de dos chapas especiales que hacen de base a los captadores. Los captadores se pueden poner y quitar en cualquier momento.

Very practical use on pit, thanks to two flat supports fixed to de floor. Sensors can be removed at any time.

